

NOVINKA

Rex 4

70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 F/GT



MOREAU
AGRI

Landini

		REX 4-070 F	REX 4-080 F-GT	REX 4-090 F-GT	REX 4-100 F-GT	REX 4-110 F-GT	REX 4-120 F-GT
MOTOR							
DEUTZ TIER 4 INTERIM		2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4
Max. výkon motoru	HP/KW	70 / 52	76 / 56	90 / 66	95 / 70	102 / 75	112 / 82
Jmenovité otáčky	RPM	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Max. kroutící moment	NM	272	300	378	400	410	420
Objem / počet válců	CM ³	2900 / 4 TA	2900 / 4 TA	2900 / 4 TA	2900 / 4 TA	2900 / 4 TA	2900 / 4 TA
Objem nádrže	LT	80	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90
SPOJKA							
Suchá dvojkotoučová spojka	IN.	11	11	12	12	12	12
Mechanicky ovládaná		●	●	●	●	●	●
Vícelamelová mokrá spojka		○	○	○	○	○	○
Tlačítkové ovládání spojky		○	○	○	○	○	○
PRÉVODOVKA							
Mechanická se 4 stupni (12+12) (40km/h)		●	●	●	●	●	●
Mechanická se 4 stupni + plazivé rychlosti (16+16) (40km/h)		○	○	○	○	○	○
Mechanická se 4 stupni + půlky + plazivé rychlosti (32+32) (40km/h)		○	○	○	○	○	○
Hydraulická se 4 stupni (12+12) (40km/h)		○	○	○	○	○	○
Hydraulická se 4 stupni+ plazivé rychlosti (16+16) (40km/h)		○	○	○	○	○	○
Hydraulická se 4 stupni + půlky + plazivé rychlosti (32+32) (40km/h)		○	○	○	○	○	○
Hydraulická se 4 stupni + půlky + plazivé rychlosti (36+12) (40km/h)		○	○	○	○	○	○
Hydraulická se 4 stupni + půlky + plazivé rychlosti (48+16) (40km/h)		○	○	○	○	○	○
VÝVODOVÁ HRÍDEL							
Elektronicky ovládaný		●	●	●	●	●	●
Automatické spínání vývodové hřídele dle výšky ramen		○	○	○	○	○	○
2 rychlosti (540/540E rpm)		●	●	●	●	●	●
2 rychlosti (540/1000 rpm)		○	○	○	○	○	○
4 rychlosti (540/540E/1000/1000E)		○	○	○	○	○	○
Šestidrážková vývodová hřídel		●	●	●	●	●	●
Otáčky vývodové hřídele závislé na rychlosti pojezdu		○	○	○	○	○	○
PŘEDNÍ HNANÁ NÁPRAVA 4x4							
Elektrohydraulicky spínaná		●	●	●	●	●	●
Max. úhel řízení		55°	55°	55°	55°	55°	55°
Dvojitá elektrohydraulická uzávěrka		○	○	○	○	○	○
Uzávěrka přední nápravy s limitovaným prokluzem		●	●	●	●	●	●
Odpružená přední náprava	F/GT	○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
Elektrohydr. uzávěrka přední nápravy pro odpruženou nápravu	F/GT	○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
BRZDY							
Mokré brzdy		●	●	●	●	●	●
Vzduchové brzdy pro přívěs 2+1		○	○	○	○	○	○
ZADNÍ RAMENA							
Kontrola polohy ramen		●	●	●	●	●	●
Mechanické ovládání ramen		●	●	●	●	●	●
Zúžená ramena		●	●	●	●	●	●
Elektronické ovládání ramen		○	○	○	○	○	○
Max. zvedací kapacita	KG	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Zvedací kapacita s pomocnou pístnicí (pouze pro modely GT)	KG	—	3400	3400	3400	3400	3400
Velikost průtoku	L/MIN	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28
Ramena + třetí bod CAT 2		●	●	●	●	●	●
Hydraulické vyrovnávání ramen		○	○	○	○	○	○
Hydraulické okruhy		2	2	2	2	2	2
Přední (prostřední) hydraulické okruhy		○	○	○	○	○	○
Trojité hydraulické čerpadlo	L/MIN	28+41+41	28+41+41	28+41+41	28+41+41	28+41+41	28+41+41
Trojité čerpadlo + 3 hydraulické okruhy ovládané joystickem		○	○	○	○	○	○
PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS							
Zvedací kapacita	KG	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Přední vývodová hřídel 1000 otáček		○	○	○	○	○	○
KABINA							
Zúžená kabina		●	●	●	●	●	●
Filtr kategorie standardní / volitelná	STD/OPT	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Klimatizace		●	●	●	●	●	●
ROZMĚRY A VÁHA							
Délka 4x4	MM	4370	4370	4370	4370	4370	4370
Min. šířka	MM	1342	1342 / 1478	1342 / 1478	1342 / 1478	1342 / 1478	1342 / 1478
Rozvor	MM	2140	2140	2140	2140	2140	2140
Výška přes kabinu	MM	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Světlá výška	MM	250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250
Celková váha (bez závaží)	KG	2800	2800 / 3000	2800 / 3000	2800 / 3000	2800 / 3000	2800 / 3000
VOLITELNÁ VÝBAVA							
Přední závaží 6 kusů (36kg/ks)		○	○	○	○	○	○
Přední závaží 4 kusy (42kg/ks)		○	○	○	○	○	○

KLÍČ: ● standard ○ volitelné — nenabízí se