

MLT 738-130 PS+ (S1)

SPECIALISTA PRO MANIPULACI V ZEMĚDĚLSTVÍ



MLT 738-130 PS+ (S1)		
	Maximální nosnost v 500 mm paletizačních vidlích	3 800 kg
	Max. vysunutí ramene	3,98 m
	Maximální výška zdvihu	6,91 m
	Rychlost prací (v sek.)	
	Zvedání	7,30
	Spouštění	5,50
	Vysunutí	6,30
	Zasunutí	5,70
	Přední / zadní pneu	460/70 R24
	Paletizační vidle (mm)	
	Délka	1 200
	Šířka a síla	125 x 50
	Vícediskové brzdy v olejové lázni	přední i zadní náprava
	Motor DEUTZ STAGE V	
	Typ	TCD 3.6 L4
	Počet válců	4
	Obsah válců	3 621 cm ³
	Výkon (ISO/TR 14396)	129 koní (95 kW)
	Vstřikování	přímé
	Plnění motoru	turbo
	Chlazení	vodou
	Pojezdové ústrojí	Hydrodynamický měnič
	Reverzace	elektro-hydraulická
	Řazení	powershiftová převodovka 6/3
	Maximální jezdová rychlost	40 km/hod
	Hydraulika	pístové čerpadlo
	Maximální průtok	150 l/min
	Maximální tlak	270 barů
	Náplně	
	Hydraulický olej	135 l
	Nádrž na palivo	120 l
	Rozměry a hmotnost	
	Šířka	2,39 m
	Výška	2,38 m
	Vnější poloměr otáčení	3,93 m
	Délka s adaptérem	5,03 m
	Průchodnost	0,41 m
	Hmotnost s vidlemi	7 510 kg

**MLT 738
130 PS+ (S1)**

