
MLT 850-145 V+

NOVINKA ŘEŠENÍ MANIPULACE V ZEMĚDĚLSTVÍ



MLT 850-145 V+

MLT 850 - 145 V+		
	Maximální nosnost v 500 mm paletizačních vidlích	4 999 kg
	Max. vysunutí ramene	4,55 m
	Maximální výška zdvihu	7,60 m
	Rychlost prací (v sek.)	
	Zvedání	6,60
	Spouštění	4,90
	Vysunutí	6,30
	Zasunutí	5,70
	Přední / zadní pneu	500/70 R24
	Paletizační vidle (mm)	
	Délka	1 200
	Šířka a síla	125 x 50
	Vícediskové brzdy v olejové lázni	přední i zadní náprava
	Motor YANMAR STAGE V	
	Typ	4TN107FHT-5SMUF
	Počet válců	4
	Obsah válců	4 567 cm ³
	Výkon (ISO/TR 14396)	141 koní (105 kW)
	Vstřikování	přímé
	Plnění motoru	turbo
	Chlazení	vodou
	Pojezdové ústrojí	
	Reverzace	elektro-hydraulická
	Řazení	plynulá převodovka
	Maximální pojezdová rychlost	40 km/hod
	Hydraulika	
	Maximální průtok	200 l/min
	Maximální tlak	270 barů
	Náplně	
	Hydraulický olej	141 l
	Nádrž na palivo	142 l
	Rozměry a hmotnost	
	Šířka	2,49 m
	Výška	2,58 m
	Vnější poloměr otáčení	4,04 m
	Délka bez adaptéru	5,57 m
	Průchodnost	0,45 m
	Hmotnost	10 780 kg

