

SERIE 4



SERIE 4

4-060 • 4-070 • 4-080



Landini

Passion for Innovation.

		4-060	4-070	4-080
VÝKON MOTORU				
Jmenovitý výkon (dle 97/68 CE – ISO TR 14396)	hp/kW	61/45	68/50	75/55
Maximální výkon (dle 97/68/EC – ISO TR 14396)	hp/kW	61/45	68/50	75/55
Jmenovité otáčky motoru	ot/min	2200		
Otáčky motoru při maximálním výkonu	ot/min	1400		
Maximální točivý moment při otáčkách motoru 1400 ot/min – Stage V / Tier 4 Final	Nm	285 (279)	310 (299)	310 (299)
Výrobce		KOHLER		
Následná úprava výfukových plynů – Stage V / Tier 4 Final		DOC-DPF (DOC)		
Počet válců / objem / počet ventilů		4 / 2,5 l / 16		
Spínač paměti otáček motoru		●		
OBJEMY PROVOZNÍCH NÁPLNÍ				
Palivová nádrž	ℓ	85		
SPOJKA				
Typ		● mechanická		
PŘEVODOVKA				
Počet převodových stupňů – standardní provedení		● 24 dopředu + 24 dozadu, převodovka synchro shuttle		
Počet převodových stupňů – volitelná možnost 1		○ 12 dopředu + 12 dozadu, s RPS		
Minimální rychlost bez převodovky plazivých rychlostí	km/h	0,43 s 24+24 Hi-Lo – 0,50 s RPS (IR 650 mm)		
ZADNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL				
Typ		● mechanický		
Otáčky	ot/min	● 540/540E		
otáčky vývodového hřídele závislé na pojezdu		●		
PŘEDNÍ A ZADNÍ NÁPRAVA				
Přední pevná náprava		●		
Typ pohonu		4WD		
Uzávěrka diferenciálu přední nápravy		● s omezeným prokluzem; ○ bez uzávěrky diferenciálu		
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy		● mechanická		
BRZDOVÁ SOUSTAVA				
Systém brzd přední nápravy		● automatické zapojení pohonu 4WD při brzdění		
Systém brzd zadní nápravy		vícekotoučové brzdy v olejové lázni		
Systém brzdění přívěsu		○ dvouhadicová hydraulická brzdová soustava v souladu s MR; ○ jednohadicová hydraulická brzdová soustava nebo CUNA; ○ dvouhadicová vzduchotlaková brzdová soustava*		
HYDRAULICKÁ SOUSTAVA				
Hydraulické čerpadlo pro zadní zvedací závěs a pomocné okruhy + řízení – průtok		● 52 + 30 ℓ/min		
Rozvaděče zadních pomocných hydraulických okruhů – typ, počet		mechanické, 2–3		
Volný vrat		●		
ZADNÍ TŘÍBODOVÝ ZVEDACÍ ZÁVĚS				
Ovládání zadního zvedacího závěsu		● mechanické		
Kategorie – typ spojení		II – ○ pevné kulové koncovky; ○ rychloupínání; ○ teleskopická dolní zvedací ramena		
Ergonomický zvedací systém (E.L.S.)		○		
Maximální nosnost v bodech zavěšení	kg	● 3000		
PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZVEDACÍ ZÁVĚS				
Přední zvedací závěs		*		
PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL				
Typ – otáčky		*		
KABINA				
Kabina Total View Slim namontované na silentblocích		●		
Hladina hluku v kabině	dB(A)	82		
Systém vytápění / regulace klimatu		● vytápění a větrání; ○ manuální klimatizace		
Verze s ochranným rámem		●		
HMOTNOST A ROZMĚRY				
Rozvor náprav	mm	2110		
Maximální výška s kabinou bez výstražného majáku	mm	2433 – měřeno s pneumatikami 320/70R20 – 420/70R28		
Pohotovostní hmotnost – traktor v běžné konfiguraci	kg	3200		
Nejvyšší přípustná celková hmotnost	kg	5100		
Maximální rozměr předních a zadních pneumatik – (index IR)	mm	320/70R24 (IR 525 mm) – 480/70R30 (IR 700 mm)		

Vysvětlivky: ● standardní výbava, ○ volitelná výbava, * možnost dovýbavení

Veškeré údaje a ilustrace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní a mohou být bez předchozího upozornění změněny.



MOREAU AGRI, spol. s r.o.
 Nopova 70
 615 00 Brno – Židenice
 E-mail: moreau.agri@moreauagri.cz
 www.moreauagri.cz

Provozovna Huštěnovice:
MOREAU AGRI, spol. s r.o.
 687 03 Huštěnovice 370
 Tel.: +420 572 586 032
 e-mail: moreau.agri@moreauagri.cz

