
MLT 1041-145 PS+L

ŘEŠENÍ MANIPULACE V ZEMĚDĚLSTVÍ



MLT 1041-145 PS+L

MLT 1041 - 145 PS+L		
	Maximální nosnost v 500 mm paletizačních vidlích	4 100 kg
	Max. vysunutí ramene	6,50 m
	Maximální výška zdvihu	9,65 m
	Rychlost prací (v sek.)	
	Zvedání	6,6
	Spouštění	4,7
	Vysunutí	9,5
	Zasunutí	6,9
	Přední / zadní pneu	460/70 R24
	Paletizační vidle (mm)	
	Délka	1 200
	Šířka a síla	125 x 50
	Vícediskové brzdy v olejové lázni	
	Motor YANMAR STAGE V	
	Typ	4TN107FHT-5SMUF
	Počet válců	4
	Obsah válců	4 567 cm ³
	Výkon (ISO/TR 14396)	141 koní (105 kW)
	Vstřikování	přímé
	Plnění motoru	turbo
	Chlazení	vodou
	Pojezdové ústrojí	hydrodynamické
	Reverzace	elektro-hydraulická
	Řazení	powershift
	Počet rychlostí vpřed/vzad	5/3
	Maximální pojezdová rychlost	40 km/hod
	Hydraulika	pístové LSU
	Maximální průtok	200 l/min
	Maximální tlak	270 barů
	Náplně	
	Hydraulický olej	141 l
	Nádrž na palivo	142 l
	Rozměry a hmotnost	
	1. Průchodnost	0,43 m
	2. Délka bez adaptéru	5,20 m
	3. Rozchod kol	2,88 m
	4. Šířka kabiny	0,99 m
	5. Šířka	2,39 m
	6. Výška	2,42 m
	Hmotnost	9 690 kg

