

---

# MLT 625-75 H


KOMPAKTNÍ MANIPULÁTOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

---



# MLT 625-75 H


	<b>Maximální nosnost</b> v 500 mm paletizačních vidlích	2500 kg
	Max. vysunutí ramene	3,30 m


	<b>Maximální výška zdvihu</b>	5.90 m
	<b>Rychlost práce (v sek.)</b>	
	Zvedání	7,2
	Spouštění	4,9
	Vysunutí	5,2
	Zasunutí	3,7

	<b>Přední / zadní pneu</b>	300/75 R18
---	----------------------------	------------


	<b>Paletizační vidle (mm)</b>	
	Délka	1200
	Šířka a síla	125 x 45


	<b>Vícediskové brzdy v olejové lázni</b>	
---	--	--

	<b>Motor KUBOTA STAGE V</b>	
	Typ	V3307-CR-T-E5B
	Počet válců	4
	Obsah válců	3331 cm <sup>3</sup>
	Výkon (ISO/TR 14396)	75 koní (54.6 Kw)
	Vstřikování	přímé
	Plnění motoru	turbo
	Chlazení	vodou

	<b>Pojezdové ústrojí</b>	hydrostatické
	Reverzace	elektro-hydraulická
	Počet rychlostí vpřed/vzad	2/2 (pod zatížením)
	Maximální pojezdová rychlost	25 km/hod

	<b>Hydraulika</b>	zubové čerpadlo
	Maximální průtok	86 l/min
	Maximální tlak	235 barů

	<b>Náplně</b>	
	Chladicí systém	12 l
	Hydraulický olej	115 l
	Motorový olej	11.2 l
	Nádrž na palivo	63 l

	<b>Rozměry a hmotnost</b>	
	Šířka	1.82 m
	Výška	2.00 m
	Vnější poloměr otáčení	3.31 m
	Vnitřní poloměr otáčení	0.76 m
	Délka bez adaptéru	3.90 m
	Průchodnost	0.38 m
	Hmotnost (s pal. vidlema)	4 932 kg

