
MLT 730

SPECIALISTA PRO MANIPULACI V ZEMĚDĚLSTVÍ



		MLT 730 - 115 V CP	MLT 730 - 115 V
	Maximální nosnost v 500 mm paletizačních vidlích	3 000 kg	
	Max. vysunutí ramene	4,35 m	4,25 m
	Maximální výška zdvihu	6,75 m	6,90 m
	Rychlost prací (v sek.)		
	Zvedání	5,8	5,8
	Spouštění	5,7	5,7
	Vysunutí	6,6	6,6
	Zasunutí	3,8	3,8
	Přední / zadní pneu	400/70 R20	405/70 R24
	Paletizační vidle (mm)		
	Délka	1 200	
	Šířka a síla	125 x 45	
	Vícediskové brzdy v olejové lázni	přední náprava	
	Motor DEUTZ STAGE V		
	Typ	TCD 3.6 L 4	
	Počet válců	4	
	Obsah válců	3 621 cm ³	
	Výkon (ISO/TR 14396)	116 koní (85 kW)	
	Vstřikování	přímé	
	Plnění motoru	turbo	
	Chlazení	vodou	
	Pojezdové ústrojí	hydrostatické	
	Reverzace	elektro-hydraulická	
	Řazení	2/2	
	Maximální pojezdová rychlost	38 km/hod	40 km/hod
	Hydraulika	zubové čerpadlo	
	Maximální průtok	106 l/min	
	Maximální tlak	250 barů	
	Náplně		
	Hydraulický olej	94 l	
	Nádrž na palivo	78 l	
	Rozměry a hmotnost		
	Šířka	2,06 m	2,13 m
	Výška	2,14 m	2,34 m
	Vnější poloměr otáčení	3,65 m	3,68 m
	Délka bez adaptéru	5,08 m	
	Průchodnost	0,28 m	0,39 m
	Hmotnost	6 820 kg	7 140 kg

MLT 730 - 115 V CP

