

---

# **MLT 733-115 LSU**

ŘEŠENÍ MANIPULACE V ZEMĚDĚLSTVÍ

---



	<b>Maximální nosnost</b> v 500 mm paletizačních vidlích	3 300 kg
	Max. vysunutí ramene	3,9 m

	<b>Maximální výška zdvihu</b>	6,9 m
	<b>Rychlost práce (v sek.)</b>	
	Zvedání	6,2
	Spouštění	5,8
	Vysunutí	5,5
	Zasunutí	5,3

	<b>Přední / zadní pneu</b>	460 / 70 R24
--	----------------------------	--------------

	<b>Paletizační vidle (mm)</b>	
	Délka	1200
	Šířka a síla	125 x 45

	<b>Vícediskové brzdy v olejové lázni</b>	přední i zadní náprava
--	--	------------------------

	<b>Motor DEUTZ STAGE V</b>	
	Typ	TCD 3.6 L 4
	Počet válců	4
	Obsah válců	3 621 cm <sup>3</sup>
	Výkon (ISO/TR 14396)	116 koní (85 kW)
	Vstřikování	přímé
	Plnění motoru	turbo
	Chlazení	vodou

	<b>Pojzdové ústrojí</b>	hydrodynamické
	Reverzace	elektro-hydraulická
	Počet rychlostí vpřed/vzad	4/4
	Maximální pojzdová rychlost	33 km/hod

	<b>Hydraulika</b>	pístové čerpadlo
	Maximální průtok	150 l/min
	Maximální tlak	270 barů

	<b>Náplně</b>	
	Hydraulický olej	135 l
	Nádrž na palivo	120 l

	<b>Rozměry a hmotnost</b>	
	Šířka	2,39 m
	Výška	2,38 m
	Vnější poloměr otáčení	3,93 m
	Délka bez adaptéru	4,85 m
	Průchodnost	0,44 m
	Hmotnost (s pal. vidlema)	7 120 kg

## MLT 733 -115 LSU

