
MLT 841-145 PS+

ŘEŠENÍ MANIPULACE V ZEMĚDĚLSTVÍ



MLT 841-145 PS+

		MLT 841 - 145 PS+
	Maximální nosnost v 500 mm paletizačních vidlích	4 100 kg
	Max. vysunutí ramene	4,45 m
	Maximální výška zdvihu	7,60 m
	Rychlost prací (v sek.)	
	Zvedání	6,40
	Spouštění	4,60
	Vysunutí	6,10
Zasunutí	5,20	
	Přední / zadní pneu	460/70 R24
	Paletizační vidle (mm)	
	Délka	1 200
	Šířka a síla	125 x 50
	Vícediskové brzdy v olejové lázni	přední i zadní náprava
	Motor YANMAR STAGE V	
	Typ	4TN107FHT-5SMUF
	Počet válců	4
	Obsah válců	4 567 cm ³
	Výkon (ISO/TR 14396)	141 koní (105 kW)
	Vstřikování	přímé
	Plnění motoru	turbo
	Chlazení	vodou
	Pojezdové ústrojí	hydrodynamické
	Reverzace	elektro-hydraulická
	Řazení	5/3
	Maximální pojezdová rychlost	40 km/hod
	Hydraulika	pístové LSU
	Maximální průtok	200 l/min
	Maximální tlak	270 barů
	Náplně	
	Hydraulický olej	141 l
	Nádrž na palivo	142 l
	Rozměry a hmotnost	
	Šířka	2,39 m
	Výška	2,42 m
	Vnější poloměr otáčení	3,74 m
	Vnitřní poloměr otáčení	1,14 m
	Délka bez adaptéru	5,40 m
	Průchodnost	0,43 m
	Hmotnost	9 160 kg

