

---

# **MLT 961-160 V+ L**


PRO NEJTĚŽŠÍ PRÁCI

---




# MLT 961-160 V+ L


	<b>Maximální nosnost</b> v 500 mm paletizačních vidlích	6 000 kg
	Max. vysunutí ramene	5,30 m


	<b>Maximální výška zdvihu</b>	9,00 m
	<b>Rychlost prací (v sek.)</b>	
	Zvedání	8,5
	Spouštění	6,5
	Vysunutí	7,0
	Zasunutí	6,0

	<b>Přední / zadní pneu</b>	500/70 R24
---	----------------------------	------------

	<b>Paletizační vidle (mm)</b>	
	Délka	1 200
	Šířka a síla	200 x 60

	<b>Vícediskové brzdy v olejové lázni</b>	
---	--	--

	<b>Motor YANMAR STAGE V</b>	
	Typ	4TN107FTT-5SMUF
	Počet válců	4
	Obsah válců	4 567 cm <sup>3</sup>
	Výkon (ISO/TR 14396)	156 koní (115 kW)
	Vstříkování	přímé
	Plnění motoru	turbo
	Chlazení	vodou

	<b>Pojezdové ústrojí</b>	
	Reverzace	elektro-hydraulická
	Převodovka	M-Vario Plus
	Maximální pojezdová rychlost	40 km/hod

	<b>Hydraulika</b>	pístové LSU
	Maximální průtok	200 l/min
	Maximální tlak	270 barů

	<b>Náplně</b>	
	Hydraulický olej	180l
	Nádrž na palivo	142 l

	<b>Rozměry a hmotnost</b>	
	1. Průchodnost	0,45 m
	2. Délka bez adaptéru	6,1 m
	3. Rozchod kol	3,0 m
	4. Šířka kabiny	0,99 m
	5. Šířka	2,48 m
	6. Výška	2,55 m
	Hmotnost	11 950 kg

