

X8



X8.627 - X8.631 VT-Drive

**MOREAU
AGRI**

MCCORMICK

Power Technology.

		X8.627 VT-Drive	X8.631 VT-Drive
MOTOR			
Maximální výkon (dle 97/68/EC – ISO TR 14396)	hp / kW	264/194	310/228
Otáčky motoru při maximálním výkonu ot./min	ot/min	1900	
Maximální točivý moment při otáčkách motoru 1400 ot/min	Nm	1132	1282
Výrobce		FPT	
Typ motoru		NEF 67	
Následná úprava výfukových plynů Stupeň V / Tier 4 Final		HI-eSCR2	
Počet válců / objem / počet ventilů		6 / 6,7 ℓ / 24	
Systém sání vzduchu		turbodmychadlo eVGT s mezichladičem	
Údržba		Systém Best In Class (BIC) – 1000hodinový interval údržby	
OBJEMY PROVOZNÍCH NÁPLNÍ			
Palivová nádrž	ℓ	550	
Nádrž AdBlue™/DEF	ℓ	71	
PŘEVODOVKA			
Typ		VT-Drive – plynulá převodovka	
Počet stupňů		4	
Minimální rychlost	m/h – při otáčkách motoru ot/min	40 – 2200	
Otáčky motoru při rychlosti 40 km/h	ot/min	● 1300	
Otáčky motoru při rychlosti 50 km/h	ot/min	○ 1580	
PŘEDNÍ A ZADNÍ NÁPRAVA			
Přední odpružená náprava		● přední paralelogramový systém odpružení (verze PREMIUM)	
BRZDOVÁ SOUSTAVA			
Systém brzd přední nápravy		● kotouče v olejové lázni	
Systém brzdění přívěsu		● pneumatický brzdový systém v souladu s MR se 2 nebo 2+1 hadicemi s nebo bez hydraulického brzdového systému s jednou hadicí, hydraulický brzdový systém v souladu s MR se 2 hadicemi (pouze verze 40 km/h)	
Motorová brzda		●	
HYDRAULICKÁ SOUSTAVA			
Hydraulické pístové čerpadlo se systémem CCLS – průtok		● 160 ℓ/min	
Hydraulické pístové čerpadlo se zvýšeným průtokem se systémem CCLS – průtok		○ 212 ℓ/min	
Čerpadlo řízení – průtok		● 115 ℓ/min	
Rozvaděče zadních pomocných hydraulických okruhů – typ, počet		● elektrohydraulické, 140 ℓ/min, 4–6	
Dělič průtoku s voličem průtoku – průtok na sekci		○ 3 sekce s příslušnými rychlospojkami „push-pull“ – 60 ℓ/min na sekci (verze PREMIUM)	
Rozvaděče pomocných hydraulických okruhů na střední části traktoru – průtok		● 3 elektrohydraulické rozvaděče s multifunkčním joystickem – 100 ℓ/min (verze PREMIUM)	
ZADNÍ TŘÍBODOVÝ ZVEDACÍ ZÁVĚS			
Elektronicky ovládaný zadní zvedací závěs		polohová a silová regulace dolních zvedacích ramen, smíšená regulace, režim plovoucí polohy	
Kategorie – typ spojení		● III, rychloupínání; ○ IV N, rychloupínání	
Maximální nosnost v bodech zavěšení	kg	12 000	
ZADNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL			
Otáčky		540 E / 1000 / 1000 E	
PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZVEDACÍ ZÁVĚS			
Elektronicky ovládaný přední zvedací závěs		● s polohovou regulací (verze PREMIUM)	
Maximální nosnost 610 mm za body zavěšení	kg	5000	
PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL			
Typ		○ elektrohydraulický, s vícekotoučovou spojkou, s ovládáním modulace	
Otáčky	ot/min	1000	
KABINA			
Semi-aktivní systém odpružení McCormick		● elektronicky řízené elektrohydraulické semi-aktivní odpružení kabiny (verze PREMIUM)	
EasyPilot s multifunkční loketní opěrkou		●	
Monitor DSM (Data Screen Manager)		● 12“ dotykový displej monitoru	
Rádio		○ rádio DAB Mp3 se 4 reproduktory, Bluetooth, Aux-in a integrovaným mikrofonom	
Halogenová pracovní světla		● 12 kusů (verze EFFICIENT), 18 kusů (verze PREMIUM)	
Pracovní světla LED		○ 20 kusů (verze PREMIUM)	
RŮZNÉ			
Přesné řízení PSM (Precision Steering Management), příprava pro zadní ISOBus a EasySteer		●	
Přesné řízení PSM (Precision Steering Management), příprava pro zadní ISOBus a EasySteer – sada EGNOS		○	
Přesné řízení PSM (Precision Steering Management), příprava pro zadní ISOBus a EasySteer – sada RTK NTRIP		○	
HMOTNOST A ROZMĚRY			
Rozvor náprav	mm	3000	
Pohotovostní hmotnost – traktor v běžné konfiguraci	kg	11000	
Nejvyšší přípustná celková hmotnost	kg	16000	
Maximální rozměr předních a zadních pneumatik – (index IR)	mm	650/65R34 (IR 775) – 900/60R42 (IR 1025)	

Vysvětlivky: ● standardní výbava, ○ volitelná výbava



MOREAU AGRI, spol. s r.o.
Nopova 70
615 00 Brno – Židenice
E-mail: moreau.agri@moreauagri.cz
www.moreauagri.cz

Provozovna Huštěnovice:
MOREAU AGRI, spol. s r.o.
687 03 Huštěnovice 370
Tel.: +420 572 586 032
e-mail: moreau.agri@moreauagri.cz

