

X6



**MOREAU
AGRI**

X6.125 - X6.135

MCCORMICK

Power Technology.

		X6.125	X6.135
MOTOR			
Jmenovitý výkon (dle 97/68 CE – ISO TR 14396)	hp/kW	119/88	127/93
Maximální výkon (dle 97/68/EC – ISO TR 14396)	hp/kW	119/88	127/93
Jmenovité otáčky motoru	ot/min	2200	
Otáčky motoru při maximálním výkonu	ot/min	1900	
Maximální točivý moment při otáčkách motoru 1300 ot/min	Nm	518	518
Výrobce		FPT	
Následného zpracování výfukových plynů		DOC + DPF + SCR	
Počet válců / objem / počet ventilů		4 / 3,6 ℓ / 16	
Spínač paměti otáček motoru		●	
OBJEMY PROVOZNÍCH NÁPLNÍ			
Palivová nádrž	ℓ	170	
PŘEVODOVKA			
Počet převodových stupňů – standardní provedení		● 36 dopředu + 12 dozadu s převodovkou XTrashift HML a RPS	
Počet převodových stupňů – s převodovkou plazivých rychlostí		○ 48 dopředu + 16 dozadu s převodovkou XTrashift a RPS	
Minimální rychlost	km/h	1,5 bez plazivých rychlostí – 0,3 s plazivými rychlostmi (IR 750 mm)	
Otáčky motoru při rychlosti 50 km/h	ot/min	○ 2200	
ZADNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL			
Typ		● elektrohydraulický	
Otáčky	ot/min	● 540 / 540E / 1000 / 1000E s HML	
Otáčky vývodového hřídele závislé na pojezdu		○	
PŘEDNÍ A ZADNÍ NÁPRAVA			
Přední odpružená náprava		○	
Typ pohonu		4WD	
Uzávěrka diferenciálu přední nápravy		Plně uzamykatelný diferenciál Hydralock	
BRZDOVÁ SOUSTAVA			
Systém brzd přední nápravy		● automatické zapojení pohonu 4WD při brzdění; ○ s brzdama kol přední nápravy	
Parkovací zámek převodovky (Park Lock)		○	
HYDRAULICKÁ SOUSTAVA			
Hydraulické pístové čerpadlo se systémem CCLS – průtok pro zvedací závěs a rozvaděče pomocných hydraulických okruhů + řízení	ℓ/min	● 110 + 38	
Rozvaděče zadních pomocných hydraulických okruhů – typ, počet		● až 3 mechanické; ○ až 3 mechanické + 2 elektronické	
Volný vrat		●	
ZADNÍ TŘÍBODOVÝ ZVEDACÍ ZÁVĚS			
Ovládání zadního zvedacího závěsu		● elektronické	
Kategorie – typ spojení		II – ● pevné kulové koncovky; ○ rychloupínání; ○ teleskopická dolní zvedací ramena	
Maximální nosnost v bodech zavěšení	kg	● 6000 (se dvěma pomocnými hydraulickými válci)	
PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZVEDACÍ ZÁVĚS			
Elektronicky ovládaný přední zvedací závěs		○	
Maximální nosnost v bodech zavěšení	kg	2200	
PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL			
Typ – otáčky		○ elektrohydraulický s vícekotoučovou spojkou s modulovaným záběrem – 1000 ot/min	
KABINA			
Total View Slim namontovaná na silentbločích		●	
Mechanické odpružení kabiny McCormick		○	
Systém vytápění / regulace klimatu		● vytápění a větrání; ○ manuální ovládání klimatizace	
Komfortní pneumaticky odpružené sedadlo		○	
Rádio		○ rádio DAB Mp3 se 2 reproduktory, Bluetooth, Aux-in a integrovaným mikrofonem	
Halogenová pracovní světla		● celkem 6: 2x na střeše vpředu, 2x na střeše vzadu, 2x na kapotě; ○ celkem 8: 2x na střeše vpředu, 2x na střeše vzadu, 2x na kapotě a 2x na madlech (LED)	
Pracovní světla LED		○ celkem 10: 2x na střeše vpředu, 4x na střeše vzadu, 2x na kapotě a 2x na madlech	
PALUBNÍ TECHNOLOGIE			
Přesné řízení PSM (Precision Steering Management), příprava pro ISObus		○	
Přesné řízení PSM (Precision Steering Management), příprava pro ISObus – sada EGNOS		○ – elektrický systém řízení Topcon AES-35, 8,4" dotykový displej X25 a anténa AGI-5	
HMOTNOST A ROZMĚRY			
Rozvor náprav	mm	2420	
Maximální výška s kabinou bez výstražného majáku	mm	2623 – měřeno s pneumatikami 380/70R24 – 480/70R34	
Maximální výška od horní části kabiny po střed zadní nápravy	mm	1935	
Poloměr řízení	mm	4400 – měřeno s pneumatikami 480/65R24 – 540/65R38	
Pohotovostní hmotnost – traktor v běžné specifikaci	kg	4800	
Nejvyšší přípustná celková hmotnost	kg	8500 (široká přední náprava) – 8000 (úzká přední náprava)	
Maximální rozměr předních a zadních pneumatik – (index IR)	mm	480/65R24 – 540/65R38 (IR 800mm)	

Vysvětlivky: ● standardní výbava, ○ volitelná výbava, * dodatečná výbava



MOREAU AGRI, spol. s r.o.
 Nopova 70
 615 00 Brno – Židenice
 E-mail: moreau.agri@moreauagri.cz
 www.moreauagri.cz

Provozovna Huštěnovice:
MOREAU AGRI, spol. s r.o.
 687 03 Huštěnovice 370
 Tel.: +420 572 586 032
 e-mail: moreau.agri@moreauagri.cz

